Pavimento 1 - Executivo

ESCALA 1 : 75

LEGENDA DE ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS:

ESPECIFICAÇÕES:

PISO- TIPO:

01.	Piso Hospitalar Vinílico em Manta- Tipo 03- Semi-Críticas e Não Críticas- Modelo eclipse- Cor: branca - Marca Referencia: Tarkett ou Equivalente Tecnico
02.	Piso Hospitalar Vinílico em Manta- Tipo 01- Áreas Críticas- Modelo IQ Toro - Cor: branca - Marca Referencia: Tarkett ou Equivalente Tecnico
03.	Piso Hospitalar Vinílico em Manta- Tipo 02- Áreas Críticas (molhadas)- Modelo Eclipse- Cor: Branco - Marca Referencia: Tarkett ou Equivalente Tecnico
04.	Porcelanato Retificado, 80X80CM, acabamento Natural/acetinado, para alto tráfego, resistente à abrasão superficial, esp. 10MM, linha minimum (Areia ou Nude)- Marca Referencia: Eliane ou Equivalente Tecnico.
05.	Piso em concreto armado, liso e desempenado com tela nervurada e junta de dilatação de 2mm a cada 2m em área.

PAREDES- TIPO:

01.	Tinta Acrílica Hospitalar- Lavavel- sobre massa corrida e selador aplicados em Drywall- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.:#TF5e6)- Áreas Não Críticas e Semicríticas- Internas
02.	Tinta Epoxi Hospitalar- Lavavel- sobre massa corrida e selador aplicados em Drywall- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.:#TF5e6)- AreasCríticas/ Banheiro Crítico (impermeabilizado)- Internas
03.	Azulejo 30x45cm (impermeável), com superfície acetinada na cor branca neve, linha FORMA BRANCO AC da marca ELIANE REVESTIMENTOS, ou equivalente tecnico, até o forro.
04.	Tinta Acrílica - Lavavel- sobre massa corrida e selador aplicados em Drywall- Eliane- na cor Branco Gelo - Ambientes Externos e Fachadas

TETO- LAJE/ FORRO- TIPO:

01.	Tinta Acrílica Hospitalar- Lavavel- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.:#TF5e6)- sobre forro modular, sem juntas aparentes- Tipologias: Fibra mineral
02.	Tinta Epoxi/ Acrílica Hospitalar- Lavavel- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.:#TF5e6)- sobre forro de gessos acartonado 60x60 vermelho com pintura- Tipologias: Acartonado - para áreas críticas e semi críticas
03.	Tinta Acrílica Hospitalar- Lavavel- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.:#TF5e6)- sobre laje (tipologia conforme projeto estrutural)

OUTRAS INFORMAÇÕES:

NOTAS:

01- Paredes: Executadas em:
a. Alvenaria Tradicional (com bloco ceramico) com espessuras finais- 22/23/25 cm conforme projeto e recebera emboço e reboco, sendo esses externos ou internas.
b. Drywall (Gesso) com espessura finais 10/11 cm conforme projeto recebendo acabamento em massa, sendo esses de uso exclusivo internas
c. ACM (Aluminio composto) com espesura final de 02cm, acabamento proprio, coloração indicada, sendo essas de uso exclusivamente externas.

02- Acabamentos- Pisos e Rodapés:
a. Onde houverem soleiras (vide projeto), estas terão espessura minima de 2cm, em material granito polido siena, acabamento reto e largura conforme espessura da parede com comprimento compatível com as dimensoes das aberturas, assentados sobre argamassa colante tipo "AC-II, e nivelados ao piso.
b. Rodapés Hospitalares Vinílicos Planos, com altura de 05cm, em pvc para arremate da manta- arremate arredondado- sua coloração seguira a mesma do piso.

03- Peitoris: Executados em:
a. Janelas Modas Tradicionais: Terão espessura minima de 2cm, em pedra- granito granito polido branco siena, acabamento reto e largura conforme espessura da parede com comprimento compatível com as dimensoes das aberturas, assentados sobre argamassa colante tipo "AC-II.
b. Pele de Vidro: Arremate em Perfil metalico, conforme fabricante (vide projeto especifico do fornecedora).

04- Forros e Lajes (Teto):
As lajes serão definidas em projeto estrutural, ocamendo seu acabamento final nos níveis indicados no projeto de arquitetura: ja os forros, seguirão conforme projeto, tendo espessura de 02/05 cm, sendo estes em fibra mineral ou gesso acartonado (vide projeto).
Forro externo (beiral) em ACM Branco Fosco- Liso
Poderá substituir o formo modular sem juntas por forro colmeia composto por grelas quadriculadas montadas em perfis "U" com no mínimo 10 mm de base por 25 de altura, em areas tecnicas, quando necessário

05- Telhados:
a. Será realizado em telhas metalicas, espessura propria, com inclinação variando 5 ó 10%, sobre estrutura metálica, conforme descrito em projeto.
b- Haverá a presença de CALHAS E RUFOS, conforme calculo hidraulico, em toda a extensão do telhado, sendo executadas em chapas de aço galvanizado nº24.

06- Fechamento:
a. Fachada ventilada: executadas sobre alvenaria, com apoio em estruturas metalicas autoportantes, recebendo chapas de materiual ACM, coloração cinza fosco, espessura 2 cm.
b. Brises em PVC: executados em estrutura auxiliar sobre alvenaria- na coloração preta (ou determinada por projeto), seguindo instalação a partir de catalogo proprio fornecido pela empresa montadora.
c. Grades metálicas, onde utilizadas, serão pintadas com pintura esmalte sintetico na cor preta ou cinza.

07- Pinturas ocorrerão conforme a legenda de acabamentos- vide indicativo em projeto

08- Guarda Corpos: serão pintados com pintura esmalte sintetico na cor preta ou cinza- VER POSIÇÕES EM PROJETO

Tabela de Portas - Área

Cód.	Quant.	Dimensões Largura	Dimensões Altura	Área	Descrição
001	1	78 cm	78 cm	0,61 m²	Tampa de inspeção de aço para castelo d'água e abrigos- castelo d'agua FDE
002	2	60 cm	180 cm	1,08 m²	Porta de ferro para reservatório (60 x 180cm)- castelo d'agua FDE
A.01	10	100 cm	210 cm	2,10 m²	Abertura com guarnição em aluminio
A.02	1	305 cm	275 cm	8,39 m²	Abertura com guarnição em aluminio
A.03	1	648 cm	275 cm	17,81 m²	Abertura com guarnição em aluminio
A.04	20	90 cm	210 cm	1,89 m²	Abertura com guarnição em aluminio
A.05	1	235 cm	210 cm	4,94 m²	Abertura com guarnição em aluminio
A.06	1	460 cm	250 cm	11,50 m²	Abertura com guarnição em aluminio
A.07	10	130 cm	210 cm	2,52 m²	Abertura com guarnição em aluminio
A.08	2	600 cm	265 cm	15,90 m²	Abertura com guarnição em aluminio
C.01	9	90 cm	210 cm	1,89 m²	Porta de Aluminio, linha Supreme- com uma folha de correr
C.02	5	125 cm	210 cm	2,63 m²	Porta de Aluminio, linha Supreme- com uma folha de correr
C.03	1	150 cm	210 cm	3,15 m²	Porta de Aluminio, linha Supreme- com uma folha de correr
Cp.3	2	90 cm	210 cm	1,89 m²	Porta de Aluminio, linha Supreme- com uma folha de correr - PROTEÇÃO RADIAÇÃO
D.01	30	160 cm	210 cm	3,36 m²	Porta de Aluminio, linha Supreme- com duas folha de abrir
D.02	1	120 cm	210 cm	2,52 m²	Porta de Aluminio, linha Supreme- com duas folha de abrir
D.04	1	180 cm	210 cm	3,78 m²	Porta de Aluminio, linha Supreme- com duas folha de abrir
D.05	2	160 cm	210 cm	3,36 m²	Porta de Aluminio, linha Supreme- com duas folha de abrir ventilada (veneziana)
Db.1	14	160 cm	210 cm	3,36 m²	Porta de Aluminio, linha Supreme- com duas folha de abrir + bains ATF
Db.2	7	140 cm	210 cm	2,94 m²	Porta de Aluminio, linha Supreme- com duas folha de abrir + bains ATF
Dp.1	2	120 cm	210 cm	2,52 m²	Porta de Aluminio, linha Supreme- com duas folha de abrir- PROTEÇÃO RADIAÇÃO
E.01	2	100 cm	210 cm	2,10 m²	Porta de Aluminio, linha Supreme- com uma folha de abrir + PP
F.01	2	194 cm	204 cm	3,96 m²	Porta de aluminio e vidro c/ 4 folhas de correr
F.02	1	274 cm	204 cm	5,59 m²	Porta de aluminio e vidro c/ 4 folhas de correr
F.03	1	344 cm	204 cm	7,02 m²	Porta de aluminio e vidro c/ 4 folhas de correr
MPC	2	120 cm	210 cm	2,52 m²	Modulo aluminio e vidro porta duplo, para pele de vidro- compositivo porta (simples ou duplo (2 ou 4 Folhas)
P.01	200	90 cm	210 cm	1,89 m²	Porta de Aluminio, linha Supreme- com uma folha de abrir
P.02	5	70 cm	210 cm	1,47 m²	Porta de Aluminio, linha Supreme- com uma folha de abrir
Pb.1	24	70 cm	130 cm	1,05 m²	Porta para box - Aluminio tipo lambri - linha supreme
PMR	10	96 cm	210 cm	2,02 m²	Porta de lambril na cor branco com chapa de aço inoxidavel de proteção
PMS	1	600 cm	300 cm	18,00 m²	Portão Metálico Externo- Sufocéo- Basculante
PM1	1	200 cm	200 cm	4,00 m²	Portão Metálico Externo- Tilreo
Pp.1	4	90 cm	210 cm	1,89 m²	Porta de Aluminio, linha Supreme- com uma folha de abrir - PROTEÇÃO RADIAÇÃO
	327				

Tabela de Janelas - Área

ref.	Quantidade	Dimensões Largura	Dimensões Altura	Área	Altura do peitoril	Descrição
AA.D1	5	335 cm	100 cm	3,35 m²	1,82	Aberturas- guarnição em aluminio
J.01	1	350 cm	210 cm	7,35 m²	0,02	Janelas Fixas com montantes em Aluminio- Malha
J.02	14	160 cm	140 cm	2,24 m²	1,20	Janela 2 folhas- Aluminio e Vidro Temperado Transparente
J.03	12	120 cm	140 cm	1,68 m²	1,20	Janela 2 folhas- Aluminio e Vidro Temperado Transparente
J.04	4	300 cm	140 cm	4,20 m²	1,20	Janela 4 folhas- Aluminio e Vidro Temperado Transparente
J.05	7	120 cm	60 cm	0,72 m²	2,00	Janela 2 folhas- Aluminio e Vidro Temperado Transparente
J.06	1	125 cm	90 cm	1,13 m²	0,86	Janela de Canto, montantes em aluminio e Vidro transparente
PP.01	7	90 cm	120 cm	1,08 m²	0,92	Passa Itens- bordas e base em aluminio
PP.02	3	150 cm	120 cm	1,80 m²	0,97	Passa Itens- bordas e base em aluminio
V.01	2	100 cm	100 cm	1,00 m²	0,92	Visor em Aluminio- Vidro Protegido (ESPECIFICO Raio-X
V.02	2	100 cm	100 cm	1,00 m²	0,92	Visor em Aluminio- Vidro Protegido
V.03	1	100 cm	100 cm	1,00 m²	0,92	Visor em Aluminio- Vidro Comum Transparente
V.04	2	150 cm	120 cm	1,80 m²	0,92	Visor em Aluminio- Vidro Comum Transparente
V.05	1	120 cm	120 cm	1,44 m²	0,90	Visor em Aluminio- Vidro Comum Transparente
V.06	2	100 cm	100 cm	1,00 m²	0,92	Visor em Aluminio- Vidro Comum Transparente
	64					

LEGENDA PAREDES
Materialidade (estruturação)

- parede baritada (drywall)
- parede baritada (alvenaria 15 à 25 cm)
- parede normal (drywall)

LEGENDA ACABAMENTOS
Placas, acabamentos e afins

- placa normal drywall
- placa impermeabilizada drywall
- impermeabilizado- epoxi/ azulejo/ porcelanato

Documento assinado digitalmente
RENATA KARINA VENTURELI ANTUNES HENRIQUE
Data: 20/06/2024 16:07:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROPRIETÁRIO/RES.PELO USO
JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
CPF: 072.113.749-29 E RG: 12.949.386-3

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RENATA KARINA VENTURELI A.H.
ARQUITETA E URBANISTA (CAU: 30931-1)

REVISÃO	DESCRIÇÃO	CORREÇÃO	DATA	RESP.
02				
01				
00				

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Praça Deputado Antonio Sylvio Cunha Bueno, centro CEP: 18300-300 –
fone: (15) 3542-3897 – 3543-1244
Email: planejamento@capaobonito.sp.gov.

OBRA: Reforma e Ampliação- Santa Casa de Misericordia de Capão Bonito- Capão Bonito/SP
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito- SP
LOCAL: Rua. Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capão Bonito- SP
TÍTULO: 1º Pavimento- Executivo
ESCALA: INDICADAS
AUTOR DO PROJETO: RENATA KARINA VENTURELI A.H. (CAU-SP: A 30931-1)
RESPONS. TÉCNICO: RENATA KARINA VENTURELI A.H. (CAU-SP: A 30931-1)
FOLHA: F-07
RRT AUTOR: 13494177
DATA: 15.03.2024