



LEGENDA DE ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS:

ESPECIFICAÇÕES:

- PISO-TIPO:**
  - 01. Piso Hospitalar Vinílico em Monta- Tipo 03- Semi-Críticas e Não Críticas- Modelo Eclipse- Cor: branca - Marca Referencia: Tarkett ou Equivalente Técnico
  - 02. Piso Hospitalar Vinílico em Monta- Tipo 03- Áreas Críticas- Modelo IQ Tora - Cor: branca - Marca Referencia: Tarkett ou Equivalente Técnico
  - 03. Piso Hospitalar Vinílico em Monta- Tipo 02- Áreas Críticas (mochadas)- Modelo Eclipse- Cor: Branca - Marca Referencia: Tarkett ou Equivalente Técnico
  - 04. Porcelanato Reificado, 80X80CM, acabamento Natural/acabado, para alto tráfego, resistente à abrasão superficial, esp. 10MM, linho minimum (Areia ou Nude)- Marca Referencia: Elane ou Equivalente Técnico.
  - 05. Piso em concreto orçado, liso e desempedrado com tela nervurada e junta de dilatação de 2mm a cada 2m em área.

**PAREDES-TIPO:**

- TINTA ACRÍLICO HOSPITALAR:**
  - 01. Tinta Acrílico Hospitalar- Lavavel- sobre massa comida e selador aplicados em Drywall- SupremoColor- na cor Branco Gelo (ref.#715e6) - Áreas Não Críticas e Semicríticas- Internos
  - 02. Tinta Epoxi Hospitalar- Lavavel- sobre massa comida e selador aplicados em Drywall- SupremoColor- na cor Branco Gelo (ref.#715e6)- ÁreasCríticas- Banheiro Crítico (impermeabilizado)- Internos
  - 03. Azulejo 30x40cm (impermeável), com superfície acetinada na cor branca neve, Linha FORMA BRANCO AC da marca ELANE REVESTIMENTOS, ou equivalente técnico, até o forro.
  - 04. Tinta Acrílico - Lavavel- sobre massa comida e selador aplicados em Drywall- Elane- na cor Branco Gelo - Ambientes Externos e Fechados

**TETO-LAJE/FORRO-TIPO:**

- TINTA ACRÍLICO HOSPITALAR:**
  - 01. Tinta Acrílico Hospitalar- Lavavel- SupremoColor- na cor Branco Gelo (ref.#715e6)- sobre forro modular, sem junta aparente- Poliplast- Fibra mineral
  - 02. Tinta Epoxy Acrílico Hospitalar- Lavavel- SupremoColor- na cor Branco Gelo (ref.#715e6)- sobre forro de gesso acartonado com impermeabilizado com pintura tipologia: Acartonado- para áreas críticas e semi críticas
  - 03. Tinta Acrílico Hospitalar- Lavavel- SupremoColor- na cor Branco Gelo (ref.#715e6)- sobre loje (tipologia conforme projeto estrutural)

OUTRAS INFORMAÇÕES:

- NOTAS:
- 01- Paredes: Executadas em:  
a. Avenaria Tradicional (com bloco cerâmico) com espessura final: 22/23/25 cm conforme projeto e sem junta aparente e reboco, sendo essas extensas ou interiores.  
b. Drywall: com espessura final de 19/21 cm conforme projeto recebendo acabamento em massa, sendo essa de uso exclusivo interno.
- 02- Acabamentos: Pisos e Rodapés:  
a. Onde houverem soletas (vide projeto), sera feito espessura mínima de 2cm, em pedra granito branco siena, acabamento reto e largura conforme espessura da parede com comprimento compatível com as dimensões das aberturas, executado sobre argamassa colorida tipo AC-II, e revestidos as piso.  
b. Rodapés Hospitalares Vinilicos Plast. com altura de 05cm, em pvc para arremate da manta- arerente onde indicado - sua coloração seguirá o mesmo do piso.
- 03- Pintura: Executadas em:  
a. Portas e portões tradicionais: Térreo espessura mínima de 2cm, em pedra granito branco siena, acabamento reto e largura conforme espessura da parede com comprimento compatível com as dimensões das aberturas, executado sobre argamassa colorida tipo AC-II.
- 04- Forros e Lajes (teto):  
As lajes serão definidas conforme projeto, ocorrendo seu acabamento final nos níveis indicados no projeto e sem junta aparente ou ferro, segundo projeto, tendo espessura de 02/05 cm, sendo estes em fibra mineral ou gesso acartonado (vide projeto).
- 05- Telhados:  
a. São executados em telha metálica, espessura própria, com inclinação variando 5 a 10%, sobre estrutura metálica, conforme desenho em projeto.  
b. Havendo a presença de CAJAS E RUFOS, conforme cálculo hidráulico, em toda a extensão do telhado, sendo executado em chapas de aço galvanizado nº24.
- 06- Fechamentos:  
a. Fachada ventilada: executada sobre avenaria, com apoio em estrutura metálica adossantes, recebendo chapas de material ACM, coloração cinza fosco, espessura 2cm.  
b. Brises e PVC: executados em estofado a caixilho sobre estrutura metálica, no corte 02x03, executado por projeto, respectivamente, com espessura de 10mm, em creos têcnicos, quando necessário.  
c. Grade metálicas, onde utilizada, serão pintados com pintura esmalte sintético na cor preta ou cinza.
- 07- Pinturas: ocorrem conforme a legenda de acabamentos - vide indicativo em projeto
- 08- Guarda Corpos: serão pintados com pintura esmalte sintético na cor preta ou cinza - VER POSIÇÕES EM PROJETO

PROPRIETÁRIOS PELO USO:  
JULIO FERNANDO DAL VAO DAS  
CPF: 072.113.746-29 E RD: 1249-384-3

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
RENATA KARINA VENTURELI A.H.  
ARQUITETA E URBANISTA (CAU-SP 30931-1)

02	01	00	REVISÃO	DESCRIÇÃO	CORRIGIR	DATA	RESP



OBRA: Reforma e Ampliação- Santa Casa de Misericordia de Capão Bonito- Capão Bonito- SP

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito- SP

LOCAL: Rua: Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capão Bonito- SP

TÍTULO: 3º Pavimento- Layout c/ Móveis

AUTOR DO PROJETO: RENATA KARINA VENTURELI A.H. (CAU-SP: A 30931-1)

RESPONS. TÉCNICO: RENATA KARINA VENTURELI A.H. (CAU-SP: A 30931-1)

RRT AUTOR: 13494177

DATA: 15.03.2024

ESCALA: INDICADAS

FOLHA:

F-10