



BIG METAL

MÓVEIS EM AÇO

ARMÁRIO EM AÇO



Imagem meramente ilustrativa

ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS de abrir, com 4 (quatro) prateleiras internas.

Características: Confeccionado em aço com caixa externa não desmontável e portas embutidas;
Cor cinza cristal (outras conforme pedido).

Dimensões: 1.970 mm x 1.200 mm x 450 mm profundidade (AxLxP).

Base móvel removível confeccionada em perfil L (30mm x 30mm) formando um retângulo nas dimensões (1200mm x 450mm); com 04 rodízios emborrachados, fixados por solda tipo mig, um em cada extremidade do móvel.

Estrutura, portas, corpo e prateleiras chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó híbrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóxi e 30% polyester formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa; 2 (duas) Portas de abrir com 3 (três) dobradiças externas em cada porta, enroladas em chapa 18 e divididas em 2 (duas) partes de 30 mm, unidas através de pino aço zincado com trava de segurança central fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda a ponto, que permite a retirada da porta somente após estar aberta; Reforço ômega em cada porta na largura de 30 mm mais aba de 10 mm cada lado no total de 50 mm, fixados na porta através de solda a ponto;

Fechadura cromada tipo maçaneta, com arelho cravada com 2 ferros de 5/16, com 945 mm e comprimento, localizada na porta do lado direito do armário, que acionam o sistema de Cremona com varões, travando as duas portas simultaneamente na parte superior e inferior; Cada lateral do armário, na parte interna, deverá conter duas cremalheiras retas verticais, paralelas, fixadas através de solda a ponto em chapa 22 (0,75 mm) com 45 mm de largura com fendas tipo unha de gato de 15 mm de altura x 18 mm de largura em toda a sua extensão, com intervalos de 50 em 50 mm, dispostas de modo a estarem niveladas lado a lado e que servirão de apoio para as prateleiras e proporcionando nível de inclinação zero;

4 (quatro) prateleiras de aço chapa 22 (0,75 mm), removíveis, tendo 3 dobras nos bordos anterior e posterior, cada prateleira deverá possuir um reforço ômega na parte inferior, soldado eletricamente a ponto, na direção longitudinal, tendo a largura mínima de 30 mm de nervura mais abas de 10 mm no total de 50 mm, para suportar 60 kg distribuídos uniformemente;

O armário terá na parte frontal superior, etiqueta identificando o fabricante;

Garantia de 2 (dois) anos contra defeito de fabricação;