

MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
CAPÃO BONITO-SP

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025  
Processo Administrativo Nº 1810/2025  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: LUCAS HENRIQUE FERREIRA  
Data de Publicação: 14/02/2025 13:44:01

				TOTAL DO PROCESSO:	2.179.855,50
CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP			59.881.128/0001-54	1.384.310,00	
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 296	Lance: 7.200,00	Total: 72.000,00	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MIDEA	Modelo: XTREME SAVE CONNECT 42AGVQI24M5   38AGVQI24M5		
Descrição: AR CONDICIONADO - SPLIT 24.000 BTU'S QUENTE/FRIO INCLUINDO A INSTALAÇÃO COMPLETA inverter split quente/ frio - potência (w) 1.625w, compressor rotativo, vazão de ar 800m³/h, selo procel classe a, cor branco, timer, funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unidade externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rápido do ambiente; função oscilar movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, função siga-me a temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalítico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros microrganismos, aviso limpa filtro, saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, painel eletrônico, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação; 06 buchas plásticas para o suporte de instalação; 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações; medidas: unidade interna (lxaxp) (mm) 95,5 x 30,2 x 22,2 unidade externa (lxaxp)(mm) 47,1 x 70,5 x 55,0 peso liquido - int/ext (kg) 11,0 /21,5, serviços de instalação de ar condicionado 24.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. incluindo kit para instalação de ar condicionado 24.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar), com utilização de bomba de vácuo					
Quantidade: 10		Val. Ref.: 7.217,30		Valor Unit.: 7.200,00	Total Item: 72.000,00
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 078	Lance: 755,00	Total: 11.325,00	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PANDIN	Modelo: ARETTO -1500X600-AT		

**MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
CAPÃO BONITO-SP**

Descrição: MESA 1500 MM SEM GAVETEIRO Características: Mesa com as medidas 745mm(A) x 1 500mm(L) x 600mm(P), com tampo em MDP BP 25mm, pés em chapa # 20 (0,90 mm), retaguarda em chapa de aço # 24 (0,60mm). Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 25mm(E) x 1196mm(L) x 596mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1015mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 19 mm com 90º, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Pés: Confeccionada em Aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com junção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares sendo a 1º (8mm) com 90º a 2º dobra com (9,5mm) á 90º e terminando com (38mm) á 48º e base medindo 25mm(A) x 65

Quantidade: 15 Val. Ref.: 779,27 Valor Unit.: 755,00 Total Item: 11.325,00

<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 889	Lance: 755,00	<b>Total: 26.425,00</b>
----------------	-----------	----------	---------------	-------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PANDIN	Modelo: ARETTO - M 1 5 0 0 x 6 0 0 A T/2GV
---------	-------------	---------------	--

Descrição: MESA 1500MM COM GAVETEIRO Características: Mesa com as medidas 745mm(A) x 1 500mm(L) x 600mm(P), com tampo em MDP BP 25mm, pés em chapa # 20 (0,90 mm), retaguarda em chapa de aço # 24 (0,60mm). Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 25mm(E) x 1196mm(L) x 596mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1015mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 19 mm com 90º, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Pés: Confeccionada em Aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com junção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares sendo a 1º (8mm) com 90º a 2º dobra com (9,5mm) á 90º e terminando com (38mm) á 48º e base medindo 25mm(A) x 65mm

Quantidade: 35 Val. Ref.: 755,32 Valor Unit.: 755,00 Total Item: 26.425,00

<b>LOTE 13</b>	Quant.: 1	Num: 134	Lance: 1.220,00	<b>Total: 73.200,00</b>
----------------	-----------	----------	-----------------	-------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PANDIN	Modelo: ARETTO - E T P 1 5 5 0 X 1 5 5 0 A T-2GV
---------	-------------	---------------	--

Descrição: MESA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO - Mesa Estação de trabalho com formato em l tampo em mdp 25mm medidas aproximadas (cxlpxa)150x150x0,60x 0,74, possui gaveteiro com 2 gavetas.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 1.224,74 Valor Unit.: 1.220,00 Total Item: 73.200,00

<b>LOTE 14</b>	Quant.: 1	Num: 021	Lance: 1.100,00	<b>Total: 132.000,00</b>
----------------	-----------	----------	-----------------	--------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CAVALETTI	Modelo: START 4103 SRE
---------	-------------	------------------	------------------------

**MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
CAPÃO BONITO-SP**

Descrição: CADEIRA SECRETARIA DO TIPO EXECUTIVA com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio.- Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. - Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura média, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC.- Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta.- Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras. - Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. - Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 ? classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço treilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura.- Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão,

Quantidade: 120	Val. Ref.: 1.266,25	<b>Valor Unit.: 1.100,00</b>	Total Item: 132.000,00
-----------------	---------------------	------------------------------	------------------------

<b>LOTE 15</b>	Quant.: 1	Num: 156	Lance: 430,00	<b>Total: 55.900,00</b>
----------------	-----------	----------	---------------	-------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CVALETTI	Modelo: COLETIVA/1002
---------	-------------	-----------------	-----------------------

Descrição: CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA empalhável, sem apóia braços, com encosto e assento fixo, com espaço aberto no encosto para manuseio, fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Possui borda frontal arredondada no assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Assento moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 10 mm, colados à espuma injetada isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3, e 40 mm de espessura. - Encosto moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 18 mm, colados à espuma expandida/laminada, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 23 Kg/m3, e 20 mm de espessura. - Revestimento a escolha no catalogo do fabricante, inclusive os contra capas do encosto, sem costuras, e fixadas à madeira por grampos. - Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.- Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. - Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados. - Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante: - Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica. - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. - Certificação FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados. - Laudo de conformidade para com as NBR-14961/19 - NBR-

Quantidade: 130	Val. Ref.: 431,50	<b>Valor Unit.: 430,00</b>	Total Item: 55.900,00
-----------------	-------------------	----------------------------	-----------------------

<b>LOTE 18</b>	Quant.: 1	Num: 286	Lance: 1.790,00	<b>Total: 143.200,00</b>
----------------	-----------	----------	-----------------	--------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: METODO	Modelo: EST-450#22-2500
---------	-------------	---------------	-------------------------

**MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
CAPÃO BONITO-SP**

Descrição: ESTANTE DE AÇO 2.500 X 920 X 450 MM Estante de aço, desmontável com 6 prateleiras, sendo uma superior e uma inferior e 4 intermediárias, com as seguintes características: Estante de aço, desmontável, com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; Dimensões: 2.500 mm altura x 920mm largura x 450 mm profundidade; Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó híbrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa;4 (quatro) colunas em perfil "L-2" medindo:2.500 mm x 34 mm x 34 mm em chapa 14 (1,90 mm) com furação oblonga e oblíqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando melhor encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo dando a mesma maior estabilidade. 6 (seis) prateleiras reforçadas com dobras triplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 10 mm, medindo: 920 x 450 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 30 mm de largura mais abas de 10 mm chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 100 kg distribuídos uniformemente; 4 (quatro) "X" laterais e um par de "X" de fundo para travamento.Em cada canto da prateleira existem 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas com 8 parafusos com porcas cada prateleira, sendo 2 em cada canto.48 (quarenta e oito) parafusos sextavados na medida de ¼ x ½ e 48 (quarenta e oito) porcas s

Quantidade: 80 Val. Ref.: 1.864,88 **Valor Unit.: 1.790,00** Total Item: 143.200,00

**LOTE 19** Quant.: 1 Num: 129 Lance: 1.420,00 **Total: 92.300,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: METODO Modelo: EST-450#22-2000

Descrição: ESTANTE DE AÇO 2.000 X 920 X 450 MM Estante de aço, desmontável com 6 prateleiras, sendo uma superior e uma inferior e 4 intermediárias, com as seguintes características: Estante de aço, desmontável, com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; Dimensões: 2.000 mm altura x 920mm largura x 450 mm profundidade; Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó híbrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa;4 (quatro) colunas em perfil "L -2" medindo:2.000 mm x 34 mm x 34 mm em chapa 14 (1,90 mm) com furação oblonga e oblíqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando melhor encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo dando a mesma maior estabilidade. 6 (seis) prateleiras reforçadas com dobrastriplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 10 mm, medindo: 920 x 450 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 30 mm de largura mais abas de 10 mm chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 100 kg distribuídos uniformemente; 4 (quatro) "X" laterais e um par de "X" de fundo para travamento.Em cada canto da prateleira existem 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas com 8 parafusos com porcas cada prateleira, sendo 2 em cada canto.48 (quarenta e oito) parafusos sextavados na medida de ¼ x ½ e 48 (quarenta e oito) porcas s

Quantidade: 65 Val. Ref.: 1.436,73 **Valor Unit.: 1.420,00** Total Item: 92.300,00

**LOTE 20** Quant.: 1 Num: 832 Lance: 2.238,00 **Total: 559.500,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: W3 Modelo: EDRR/450 -3000 RXL-RXF

**MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
CAPÃO BONITO-SP**

Descrição: ESTANTE DE AÇO 3.000 X 920 X 450 MM Estante de aço, desmontável com 10 prateleiras, sendo uma superior e uma inferior e 8 intermediárias, com as seguintes características: Estante de aço, desmontável, com 10 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; Dimensões: 3.000 mm altura x 920mm largura x 450 mm profundidade; Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aere transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó híbrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa; 4 (quatro) colunas em perfil "L -2" medindo: 3.000 mm x 34 mm x 34 mm em chapa 14 (1,90 mm) com furação oblonga e oblíqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando melhor encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo dando a mesma maior estabilidade. 10 (dez) prateleiras reforçadas com dobras triplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 10 mm, medindo: 920 x 450 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 30 mm de largura mais abas de 10 mm chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 100 kg distribuídos uniformemente; 4 (quatro) "X" laterais e um par de "X" de fundo para travamento. Em cada canto da prateleira existem 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas com 8 parafusos com porcas cada prateleira, sendo 2 em cada canto. 48 (quarenta e oito) parafusos sextavados na medida de ¼ x ½ e 48 (quarenta e oito) porcas

Quantidade: 250 Val. Ref.: 2.249,82 Valor Unit.: 2.238,00 Total Item: 559.500,00

**LOTE 21** Quant.: 1 Num: 153 Lance: 2.858,00 **Total: 200.060,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: W3 Modelo: A-403#22

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões mínimas : 1980x1200x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto-relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço-carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento antiferruginoso por meio de túne

Quantidade: 70 Val. Ref.: 2.863,71 Valor Unit.: 2.858,00 Total Item: 200.060,00

**LOTE 22** Quant.: 1 Num: 884 Lance: 920,00 **Total: 18.400,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PANDIN Modelo: AB-PE50

Descrição: ARMARIO BAIXO PORTAS DE CORRER -Tampo encabeçado de 40mm com borda de 1mm, prateleiras, Base, laterais e portas em MDP15mm com borda de 0,45mm, Retaguarda MDP 15mm e ponteiros octogonais regulaveis, puxador em aço perfurado cor a escolher no catálogo do fabricante, com medidas de 120 cm de largura, 69,40 cm de altura e 52 cm de profundidade. O licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA.

Quantidade: 20 Val. Ref.: 942,97 Valor Unit.: 920,00 Total Item: 18.400,00

**MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
CAPÃO BONITO-SP**

**TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA** **21.613.975/0001-65** **428.998,80**

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 002 Lance: 4.149,99 **Total: 248.999,40**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TCL Modelo: TAC18CHTG2 INV

Descrição: AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTU'S QUENTE/FRIO INCLUINDO A INSTALAÇÃO COMPLETA inverter split quente/ frio - potência (w) 1.625w, compressor rotativo, vazão de ar 800m³/h, selo procel classe a, cor branco, timer, funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unidade externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rápido do ambiente; função oscilar movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, função siga-me a temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalítico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros microrganismos, aviso limpa filtro, saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, painel eletrônico, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01 folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01 suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação; 06 buchas plásticas para o suporte de instalação; 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações; medidas: unidade interna (lxaxp) (mm) 95,5 x 30,2 x 22,2 unidade externa (lxaxp)(mm) 47,1 x 70,5 x 55,0 peso líquido - int/ext (kg) 11,0 /21,5, serviços de instalação de ar condicionado 18.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. incluindo kit para instalação de ar condicionado 18.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar), com utilização de bomba de vácuo

Quantidade: 60 Val. Ref.: 6.476,29 **Valor Unit.: 4.149,99** Total Item: 248.999,40

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 446 Lance: 2.999,99 **Total: 179.999,40**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TCL Modelo: TAC12CHTG2 INV

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 QUENTE/FRIO INCLUINDO A INSTALAÇÃO COMPLETA - ar-condicionado com tecnologia e conectividade aliado a conforto térmico e economia potência 1.057 (w) consumo aproximado de 450 (kwh/ano) com tolerância de (2% para +ou -), vazão do ar 550 (m³/h)). controle total de onde você estiver através do aplicativo que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. através dos assistentes compatíveis com o aparelho você também pode ligar, desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos. com a função eco noite quando ativada, a economia de energia pode chegar a até 70% ou em modo normal até 60% quando comparado aos aparelhos convencionais. possui a tecnologia inverter, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído. possui o processador de 4ª geração que permite que o compressor trabalhe com uma ampla faixa de rotação, com melhor aproveitamento da energia, maior estabilidade de temperatura (+/- 0,5°C), e quando solicitado, faz com que a frequência suba até 65 hz em aproximadamente 6 segundos, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. sistema: completo sistema com tripla filtragem e ionizador, elimina até 99,9% dos vírus e bactérias e emite íons negativos removendo pólen e impurezas do ar. alta tecnologia: evaporadora e condensadora com tratamento especial, que garante maior resistência à oxidação e corrosão. modo turbo: operação na capacidade máxima, fazendo com que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. função dormir: a temperatura ajustada é controlada para maior conforto e economia. função led: desativa o sinal sonoro e desliga a luz do display da unidade interna. controle remoto com backlight: facilita a operação do equipamento em ambientes escuros e indica quando a carga da bateria estiver fraca.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 4.605,11 **Valor Unit.: 2.999,99** Total Item: 179.999,40

**ALINE DALFRÉ BARBIERI ME** **30.788.424/0001-23** **158.700,00**

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 127 Lance: 400,00 **Total: 132.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENTISOL Modelo: COLUNA MOD 536

**MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
CAPÃO BONITO-SP**

Descrição: VENTILADOR DE COLUNA Ventilador elétrico oscilante, articulado, com três velocidades, em conformidade com a norma ABNT NBR 11829:2008. O aparelho deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido na Portaria nº 20, de 18 de janeiro de 2012. CONSTITUINTES Coluna Telescópica-ajustável, com ajuste aproximado mínimo de 1,25m e máximo de 2,20m. o A base de sustentação da coluna deve ser compatível com a altura e peso do ventilador e construída em aço carbono. Acabamento na cor preta. Capa envoltória do motor em material plástico injetado ou metálico pintado em pó. Acabamento na cor preta. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulação no sentido vertical do conjunto motor / hélices. Hélice com 3 pás injetadas de diâmetro mínimo de 45cm e diâmetro máximo de 65cm, largura mínima das pás de 11cm com afilamento nas pontas, acabamento preferencialmente na cor preta. O aparelho deve ser dotado de grade de proteção aramada metálica, com espessura mínima do arame de 2mm e acabamento cromado. Dispositivo de oscilação horizontal acoplado ao motor com opção de posição estacionária. o Dispositivo que permita a regulação de velocidade com três estágios e o desligamento do aparelho. Capacitores: mínimo 8,5uf o Capacidade mínima do Motor de 200w o Frequência Nominal: 60Hz. o Selo INMETRO e Etiqueta Nacional de Eficiência Energética. o Cordão de alimentação de comprimento mínimo de 2,80m dotado de plugue de 10A. o Plugue e cordão de alimentação com certificação do INMETRO. o Tensão de alimentação: 127V / 220V (chaveada e de fácil ajuste e identificação). Obs.: O aparelho deverá vir de fábrica comutado para 220 volts e apresentar etiqueta no cordão de alimentação (rabicho) com esta informação. GARANTIA 12 MESES

Quantidade: 330 Val. Ref.: 710,00 **Valor Unit.: 400,00** Total Item: 132.000,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 139 Lance: 890,00 **Total: 26.700,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATLAS Modelo: MONACO

Descrição: FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO DOMESTICO: Características: Com acendimento automático das 4 bocas e forno, Tampo de vidro na mesa, Manipuladores removíveis, Visor amplo na porta do forno Vidro interno removível, Puxador tubular, Capacidade do forno 50 L Pés novo design mais clean e mais altos, Trempe em nova trama, mais robustas, adere melhor a base das painéis e reduz a instabilidade, Dimensões: Altura: 88,6 cm x Largura: 48 cm x Profundidade: 58,5 cm Peso: 17,9 kg Garantia do fornecedor de 12 meses.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 1.576,17 **Valor Unit.: 890,00** Total Item: 26.700,00

**FRANCIELE ELETRO LTDA** **47.646.580/0001-52** **68.250,00**

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 375 Lance: 1.950,00 **Total: 68.250,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CONSUL Modelo: CRA30

Descrição: GELADEIRA DOMESTICA 1 PORTA 261 LTS : Consumo (Kw/h) 23kw/h- Cor Branca- Possuindo Selo Procel-Grades removíveis-Prateleiras na porta-Prateleiras reguláveis Iluminação interna-Compartimento extra frio- Compartimento congelamento rápido- 1 Gaveta grande para legumes e verduras-Porta ovos-Separador de garrafas- Rodízios e pés niveladores-Controle de temperatura-Congelador-Voltagem 110 OU 220 V-Peso aproximado do produto (Kg) 42kg-Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 144x55x63,1cm , Degelo: Semi Automático com acionamento em um botão e após o final do processo ele volta a funcionar automaticamente-Garantia mínima de 12 meses

Quantidade: 35 Val. Ref.: 2.118,50 **Valor Unit.: 1.950,00** Total Item: 68.250,00

**CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA** **39.581.101/0001-39** **22.048,95**

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 379 Lance: 629,97 **Total: 22.048,95**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MIDEA Modelo: MXSA35P

Descrição: MICRO-ONDAS 30L Características o gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. o iluminação interna. o painel de controle digital com funções pré-programadas. o timer. o relógio. o porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. o dispositivos e travas de segurança. o sapatas plásticas. o prato giratório em vidro. o dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o voltagem: 110v; o cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia o mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Quantidade: 35 Val. Ref.: 895,97 **Valor Unit.: 629,97** Total Item: 22.048,95

**COMERCIAL USUAL LTDA - EPP** **14.050.075/0001-91** **11.850,00**

**MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
CAPÃO BONITO-SP**

**LOTE 8** Quant.: 1 Num: 315 Lance: 790,00 **Total: 11.850,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: libell Modelo: master cga inox

Descrição: BEBEDOURO DE COLUNA. Capacidade para galão de 20L. Com 2 torneiras. fornece água fria.temperatura mínima de 4 °c e máxima de 15 °c. permite armazenar e manter a água a uma temperatura ideal. Cor Aço inoxidável, Voltagem 127V.

Quantidade: 15 Val. Ref.: 1.464,55 **Valor Unit.: 790,00** Total Item: 11.850,00

**MP COMERCIO VAREJISTA** **56.980.229/0001-94** **56.077,75**

**LOTE 9** Quant.: 1 Num: 539 Lance: 904,97 **Total: 36.198,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Purificador De Água Fr600 Modelo: Purificador De Água Fr600  
Speciale Branco Ibbl Speciale Branco Ibbl

Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA- Possuir Eco compressor: com gás, volume interno 2,18, capacidade de fornecimento de água gelada 1,24, bacteriostático, 90w 127v, 60Hz- Temperatura de resfriamento aproximadamente:10°, torneira com trava de segurança, Pingadeira removível, termostato regulável para controle da temperatura- Vazão máxima 60(L/h)- Deverá possuir garantia mínima de 12 meses- Na cor Branca.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 919,98 **Valor Unit.: 904,97** Total Item: 36.198,80

**LOTE 10** Quant.: 1 Num: 519 Lance: 567,97 **Total: 19.878,95**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Lavadora De Alta Pressão Modelo: 1400w Lav 1600 127v  
Vonder Amarelo

Descrição: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Tensão de alimentação 110v potência mínima 1400 watts; pressão nominal mínima 1400 psie máxima de 1800 psi; vazão de água mínima 300 litros por hora; possuir bicos variáveis modo concentrado e leque; possuir aplicador de detergente; mangueira de 3 a 4 metros e cabo de energia de 5 metros resistente a água; rodas para transporte. Garantia igual ou superior a 12 meses

Quantidade: 35 Val. Ref.: 791,79 **Valor Unit.: 567,97** Total Item: 19.878,95

**DRP LICITAÇÕES** **50.405.739/0001-51** **49.620,00**

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 215 Lance: 682,00 **Total: 20.460,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: luciane Modelo: luna

Descrição: BALCÃO PARA COZINHA COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS, com tampo em mdp, medidas, A 91, L 1,20 m, P 52 cm, pintura eletrostática a pó na cor branca possui puxadores em ABS com acabamento metalizado. A gaveta com corrediça telescópica. puxadores em ABS com acabamento metalizado de excelente qualidade, garantia 12 meses

Quantidade: 30 Val. Ref.: 682,22 **Valor Unit.: 682,00** Total Item: 20.460,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 665 Lance: 648,00 **Total: 29.160,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: bertolin Modelo: evience

Descrição: ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA COR BRANCO AÇO 3 PORTAS: materiais do corpo açomaterial das corrediçasmatal, material das alças plástico materiais das portas aço, altura do armário 40 cmprofundidade do armário 28 cmlargura do armário105 cmquantidade de portas 3

Quantidade: 45 Val. Ref.: 648,17 **Valor Unit.: 648,00** Total Item: 29.160,00



**MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
CAPÃO BONITO-SP**

---

**PREGOEIRO:** LUCAS HENRIQUE FERREIRA

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** EDVALDO HILARIO DE QUEIROZ