FICHA TÉCNICA

FORTLEV

PRODUTO: ADESIVO PLÁSTICO PVC

Função: Promover a união entre as moléculas do Tubos e Conexões de PVC através do processo de soldagem a frio.

Aplicação: Tubos e Conexões para Água Fria, Esgoto Série Normal, Esgoto Série Reforçada, Flanges, Registros e Válvulas Soldáveis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Composição química: produto a base de misturas de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC;
- Produto inflamável, com vapores tóxicos;
- Materiais ou substâncias incompatíveis: materiais oxidantes fortes como Cloro Líquido e Oxigênio Concentrado;
- Validade: Bisnagas = 24 meses

Frascos = 18 Meses.

BENEFÍCIOS

4 opções disponíveis: Bisnaga 17 g, Bisnaga 75 g, Frasco 175 g, Frasco 850 g.

Praticidade na aplicação:

- O adesivo pode ser aplicado de maneira rápida e fácil, dispensando a necessidade de ferramentas;
- O bico da Bisnaga pode auxiliar na instalação do produto;
- O Frasco de 175g possui um pincel (trincha) preso na tampa que pode ser utilizado para espalhar o adesivo no Tubo ou Conexão.

A **soldagem a frio** promove uma reação química que funde as superfícies em contato transformando-as em um único material, impedindo vazamentos.

Indicado para Tubos e Conexões PVC com diâmetro de até 60 mm.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Lixar as superfícies a serem soldadas e testar o encaixe entra as peças, que deve ser bastante justo. Importante eliminar as rebarbas e chanfrar a ponta, para facilitar o encaixe nas conexões;
- 2. Limpar totalmente a superfície, eliminando impurezas, pó, água e oleosidade;
- 3. Distribuir uniformemente o Adesivo Plástico para tubos e conexões de PVC Fortlev nas bolsas e nas pontas a serem soldadas, utilize pincel ou o bico da própria bisnaga;
- Encaixar as extremidades a serem soldadas, promovendo leve movimento de rotação entre as peças;
- 5. Remover o excesso do adesivo com auxílio de uma estopa;
- 6. Esperar 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para fazer o teste de pressão.

