

SuperPlas

Ind. Com. de Plásticos Ltda.



**LINHAS
PREDIAL • SANEAMENTO BÁSICO**

**CAMPO/FAZENDA
IRRIGAÇÃO • POÇO ARTESIANO**

LINHA PREDIAL • SÉRIE NORMAL • ESGOTO SANITÁRIO/VENTILAÇÃO

Produto desenvolvido para sistemas prediais de Água Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação, obedecendo a NBR 5688 da ABNT. É fabricado na cor branca que caracteriza o produto, com junta dupla ação - elástica/soldável - PBV e PBS.

Tem a função de captação de águas pluviais por meio de drenagem, calhas e de condução dos efluentes pela ação da gravidade de aparelhos em instalações prediais de esgoto e ventilação.

LINHA ESGOTO PRIMÁRIO - NBR 5688 - ESGOTO PREDIAL SANITÁRIO E VENTILAÇÃO JUNTA ELÁSTICA/SOLDÁVEL - PBV



CÓDIGO	DIÂM. NOMINAL mm	Pol.	DIÂMETRO Externo (mm)	ESPESSURA (mm)	COMPRIMENTO (m)	EMBALAGEM (amarrados)
1050	50	(2")	50,7 + 0,3	1,6 + 0,3	6	10
1075	75	(3")	75,5 + 0,3	1,7 + 0,3	6	5
1100	100	(4")	101,6 + 0,4	1,8 + 0,3	6	5
1150	150	(6")	150,0 + 0,4	2,6 + 0,4	6	1
1200	200	(8")	200,0 + 0,4	3,5 + 0,5	6	1

LINHA ESGOTO SECUNDÁRIO - NBR 5688 - ESGOTO PREDIAL SANITÁRIO E VENTILAÇÃO JUNTA SOLDÁVEL - PBS



CÓDIGO	DIÂM. NOMINAL mm	Pol.	DIÂMETRO Externo (mm)	ESPESSURA (mm)	COMPRIMENTO (m)	EMBALAGEM (amarrados)
1040	40	(1.1/2")	40,0 + 0,3	1,2 + 0,3	6	8

LINHA LEVE - VENTILAÇÃO | JUNTA SOLDÁVEL - PBS



CÓDIGO	DIÂM. NOMINAL mm	Pol.	DIÂMETRO Externo (mm)	ESPESSURA (mm)	COMPRIMENTO (m)	EMBALAGEM (amarrados)
2250	250	(10")	250,0 + 0,3	2,5 + 0,3	6	1
2300	300	(12")	300,0 + 0,3	3,0 + 0,3	6	1
2350	350	(14")	350,0 + 0,3	3,0 + 0,3	6	1
2400	400	(16")	400,0 + 0,3	3,5 + 0,3	6	1
2450	450	(18")	450,0 + 0,3	4,0 + 0,3	6	1
2500	500	(20")	500,0 + 0,3	4,5 + 0,3	6	1

CONSULTE SOBRE NOSSA LINHA DE CONEXÕES MONTADAS



INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA - LINHA SOLDÁVEL MARROM

Produto desenvolvido para instalações prediais de água fria com resistência à pressão máxima de PN750kpa, à temperatura média de 20°C, conforme NBR 5648 da ABNT.

É fabricado na cor marrom que caracteriza o produto, com junta soldável - PBS.

A instalação predial de água fria é o conjunto de tubulações, equipamentos, reservatórios e dispositivos, existentes a partir do ramal predial, destinado ao abastecimento dos pontos de utilização de água do prédio, em quantidade suficiente, mantendo a qualidade da água fornecida pelo sistema de abastecimento.



PREDIAL - CL 15 - JUNTA SOLDÁVEL NBR 5648 PN 750 KPA PRESSÃO DE SERVIÇO 7,5KGF/CM ²						
CÓDIGO	DIÂM. NOMINAL mm	Pol.	DIÂMETRO Externo (mm)	ESPESSURA (mm)	COMPRIMENTO (m)	EMBALAGEM (amarrado)
4020	15	(1/2")	20,0 + 0,2	1,5 + 0,3	6	15
4025	20	(3/4")	25,0 + 0,2	1,7 + 0,3	6	8
4032	25	(1")	32,0 + 0,2	2,1 + 0,4	6	10
4040	32	(1.1/4")	40,0 + 0,2	2,4 + 0,4	6	5
4050	40	(1.1/2")	50,0 + 0,2	3,0 + 0,4	6	5
4060	50	(2")	60,0 + 0,2	3,3 + 0,5	6	5
4075	65	(2.1/2")	75,0 + 0,3	4,2 + 0,6	6	1
4085	75	(3")	85,0 + 0,3	4,7 + 0,6	6	1
4110	100	(4")	110,0 + 0,3	6,1 + 0,8	6	1